

## **VERWENDUNGSANWEISUNG**

**Halten Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.**

Die Lufttemperatur darf in der kältesten Jahreszeit nie unter 15°C und in der heißesten Jahreszeit nie über 30°C liegen: Dies sind auch die Umweltbedingungen, die für den Komfort und die Gesundheit der Menschen empfohlen werden.

Die Produkte von Listone Giordano® mit Sperrholzträger können auch unter besonders schwierigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen eingesetzt werden, d.h. bei einer **relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 30% und einer Oberflächentemperatur des Bodens von bis zu maximal 29°C**.

Unter diesen extremen Bedingungen, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen nicht optimal sind, behält das Produkt seine Integrität und Funktionalität; es kann jedoch zu Phänomenen kommen, die typischerweise mit dem Schwinden von Holz verbunden sind, wie z. B. ein veränderter Dielenquerschnitt (Schrumpfen), die Bildung von Fugen zwischen den Dielen oder sogar die Bildung von Rissen innerhalb der einzelnen Dielen.

Die Verwendung von Luftbefeuchtern oder Luftentfeuchtern wird dringend empfohlen, um die oben genannten Bedingungen aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn der Parkettboden auf einem Fußbodenheizungssystem verlegt ist. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, die nicht den oben genannten Bedingungen entsprechen, können manchmal dauerhafte Schäden am Parkettboden verursachen. Dass im Laufe der Zeit einige winzige Risse in der obersten Laubholzschicht entstehen, ist ein natürliches Phänomen und statistisch gesehen unvermeidlich, selbst wenn die empfohlenen klimatischen Bedingungen eingehalten werden.

Verwenden Sie schützende Filzunterlagen für Möbel, Stuhlbeine usw. Jeder Sessel auf Rollen sollte mit einem für Parkett geeigneten (harten) Gummi überzogen sein. Wenn Gummi auf dem Parkettboden längerfristig verbleibt, können Räder des Kinderwagens, und allgemein alle Gummiegegenstände, einen Teil des Gummis auf den Boden übertragen, und es könnte schwierig sein, ihn zu entfernen.

Spuren von Gegenständen aus Gummi, wie z. B. Schuhsohlen, können Abdrücke auf der Oberfläche verursachen, die nur schwer zu entfernen sind.

Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Türmatte/Sauberlaufzone zur Reinigung der Schuhe und deren regelmäßige Wartung.

Teppiche und Teppichböden sollten von Zeit zu Zeit entfernt werden, vor allem kurz nach der Verlegung des Parkettbodens, um zu vermeiden, dass durch die natürliche Oxidation des Holzes Bereiche mit unterschiedlichen Farbtönen entstehen.

Gegenstände, deren Gewicht sich auf kleine Flächen konzentriert, verursachen örtliche Eindrücke in der Holzoberfläche.

Verwenden Sie keine Klebebänder und Klebematerialien auf der Oberfläche, da sie beim Verbleib, insbesondere bei hohen Temperaturen, schwer oder gar nicht zu entfernende Spuren hinterlassen können.

Im Laufe der Zeit kann in den tieferen Bereichen des Holzes (Bürsten, Sägeschnitte, Hobelungen usw.) durch die Ansammlung von Staub eine leichte Verdunkelung auftreten. Eine regelmäßige Pflege des Bodens wird dieses Erscheinungsbild verringern.

Die Abnutzung durch das Betreten verändert mit der Zeit den Glanz und die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Mit der richtigen Wartung lässt sich dieses unvermeidliche Phänomen unter Kontrolle halten.

Eine Glanzgradveränderung kann auch durch energisches und wiederholtes Reiben verursacht werden, zum Beispiel beim Versuch, einen Fleck zu entfernen.

Haloflecken mit unterschiedlichem Glanzgrad lassen sich manchmal nicht sofort entfernen, gleichen sich aber mit der Zeit bei regelmäßiger Gebrauch und Pflege mit den empfohlenen Produkten aus.

Bei den Produkten der Reihe Listone Giordano® Atelier und Natural Genius kann der Parkettboden, je nach handwerklicher Verarbeitung der Oberfläche, Anzeichen von Alterung und ungleichmäßiger Abnutzung aufweisen (mehr Abnutzung in den oberen Bereichen und weniger Abnutzung in den unteren Bereichen). Eine spezielle Reinigung und Pflege wird erforderlich sein.

## **REINIGUNG UND PFLEGE**

**Reinigen Sie den Boden niemals nur mit Leitungswasser:** Es reinigt die Oberfläche des Bodens nicht effizient und die im Wasser enthaltenen Mineralien können Rückstände hinterlassen, die das Aussehen des Bodens beeinträchtigen können.

**Verwenden Sie keine säure- oder basenhaltigen Flüssigkeiten** wie Bleichmittel oder Ammoniak, die auf dem Holz Flecken/Halos hinterlassen könnten, die nicht mehr zu entfernen sind.

**Verwenden Sie keine alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten**, die aggressiv auf jede Oberfläche wirken, insbesondere auf Invisible Touch, Oleonature, und Oleonature Matt.

Für eine ordnungsgemäße Reinigung und Pflege **verwenden Sie ausschließlich die von uns für die verschiedenen Oberflächen empfohlenen Produkte Listone Giordano®** wie in der folgenden Tabelle angegeben:

HAUSHALTSGEBRAUCH		
OBERFLÄCHE	REINIGUNG	REGELMÄSSIGE PFLEGE
XPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2 Matt	Green Bio	/
MattPlus	Green Bio	(ggfls. Vitanova)
Invisible Touch	Green Bio	Vitanova
Oleonature	Green Bio	Revivo
Oleonature Matt	Green Bio	Revivo

Nachstehend finden Sie die Gebrauchsanweisung für jedes Produkt.

### **GREEN BIO**

Mildes Reinigungsmittel für die Reinigung von XPlus, XPlus2, NaturPlus, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Oleonature, Oleonature Matt und Invisible Touch Fertigparkett. Für den häufigen Gebrauch.

Green Bio Listone Giordano® ist das ideale Reinigungsmittel für alle lackierten und geölten Hartholzböden von Listone Giordano® (außer der alten Natif-Oberfläche). Es entfernt Schmutz, sorgt für eine Tiefenreinigung und entfettet, ohne Flecken auf der Bodenoberfläche zu hinterlassen.

Dieses Produkt bietet eine wirksame antistatische Wirkung gegen Staubansammlungen und hält den Boden über einen längeren Zeitraum sauber. Das Aussehen ist glatt und der Boden sieht gesund aus.

Hergestellt aus vollständig biologisch abbaubaren Tensiden auf pflanzlicher Basis (gewonnen aus Rüben, Kokosnussöl, Weizen), die der Verordnung 648/2004 EG entsprechen. Es hat eine geringe Auswirkung auf die Umwelt und vermeidet Allergiephänomene und Kontaktempfindlichkeit (außer bei Personen, die auf bestimmte Komponenten allergisch reagieren: [hier](#) finden Sie die Liste der Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII-D der Verordnung (EU) 648/2004).

Entfernen Sie den Staub, der sich auf der Oberfläche des Bodens befindet, mit einem Staubsauger, der mit einer für Hartholzböden geeigneten Bürste ausgestattet ist und die Oberfläche nicht beschädigt.

**Gut schütteln. Verdünnen Sie 2 Messbecher (ca. 100 ml) Green Bio Listone Giordano® in einem 5-Liter-Eimer mit**

**Wasser (2% Dosierung).**

Tauchen Sie ein fusselfreies, weiches Baumwolltuch (vorzugsweise das Mikrofasertuch Listone Giordano®) in die Lösung, wringen Sie es gut aus und führen Sie es in Richtung der Maserung des Holzes mit einer langstieligen Fußbodenbürste/einem langstieligen Fußbodenwischer über die Oberfläche des Bodens. Verwenden Sie ein Tuch, das keine Faserrückstände hinterlässt. Kein Ausspülen erforderlich.

1 Liter des Produkts reicht aus, um etwa 8-10-mal eine Fläche von 100 m<sup>2</sup> zu reinigen.

Bei starker Verschmutzung den Boden mit Green Bio Listone Giordano® in doppelter Dosierung (4 Messbecher in einem 5-Liter-Eimer Wasser, 4% Dosierung) reinigen. Überschreiten Sie niemals diese Konzentration und verwenden Sie dieses Reinigungsmittel nicht oft in doppelter Dosierung: es kann dazu führen, dass die Oberfläche in kürzerer Zeit älter oder weniger gleichmäßig aussieht.

Falls Sie ein Schrubb- oder Wischsystem für die Reinigung des Hartholzbodens verwenden, vergewissern Sie sich im Voraus, dass es keine Schäden an der Oberfläche des Bodens verursacht, vor allem aufgrund von zu großen Wassermengen.

**Nach dem Öffnen der Dose muss das Produkt innerhalb von 12 Monaten verbraucht werden.**

Der größte Teil des Behälters besteht aus recyceltem Material und kann vollständig im Kunststoffbehälter entsorgt werden.

Green Bio Listone Giordano® kann in der gleichen Dosierung auch auf anderen Bodenbelägen wie Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Cottofliesen verwendet werden; in diesem Fall ist es ratsam, das Produkt auf einer kleinen Fläche zu testen, bevor es auf dem gesamten Boden aufgetragen wird.

Eine englische Videoanleitung zur Anwendung finden Sie im **Video-Tutorial**

<https://vimeo.com/335145375>



**VITANOVA**

Ein spezielles Acrylprodukt auf Wasserbasis schützt und renoviert den Hartholzboden Listone Giordano® mit Invisible Touch Finish und Naturplus2 Matt Finish bei Bedarf. Seine regelmäßige Anwendung hilft, ein homogenes Aussehen der Oberfläche wiederherzustellen, ihren Schutz zu erhöhen und die natürliche Abnutzung durch den Fußverkehr zu verlangsamen.

Das Produkt dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.

**Verwenden Sie dieses Produkt mindestens alle 6 Monate.**

Auf jeden Fall muss Vitanova Listone Giordano® immer dann angewendet werden, wenn der Bodenbelag, der im Gegenlicht betrachtet wird, erste Anzeichen von Abnutzung durch den täglichen Gebrauch oder durch Trockenheit zeigt oder wenn er Staub und Schmutz festhält oder eine geringere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten aufweist.

Bei mittlerer und starker Beanspruchung empfehlen wir häufigere Wartungsarbeiten.

Vor dem Auftragen staubsaugen und dann die Oberfläche des Bodens gründlich mit Green Bio Listone Giordano® in doppelter Dosierung gemäß den obigen Anweisungen reinigen. Verwenden Sie Vitanova Listone Giordano® immer bei Temperaturen über +15°C. Wenn die Lufttemperatur über ca. 25°C liegt oder eine starke Belüftung oder direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, kann sich die Trocknungszeit des Produkts verkürzen und es muss in jedem Fall mit größerer Sorgfalt aufgetragen werden.

**Vor jedem Gebrauch die Flasche gut kopfüber schütteln (bis alle Rückstände am Boden der Flasche aufgelöst sind).**

**Warten Sie nach dem Waschen, bis der Boden vollständig trocken ist.** Mit dem Mikrofasertuch Listone Giordano® oder einem fusselfreien Baumwolltuch unter einer langstieligen Fußbodenbürste eine dünne Schicht Vitanova Listone Giordano® pure gleichmäßig in Richtung der Maserung des Holzes auftragen. Bei einer kleinen Fläche kann das Verteilen mit der Hand erfolgen (ohne die langstielige Bodenbürste).

Wir empfehlen, nur eine begrenzte Menge Vitanova Listone Giordano® aufzutragen, da es in die Bürsten eindringen kann und somit schwer zu entfernen ist. Nach dem Auftragen des Produkts sollte die Oberfläche des Bodens leicht feucht aussehen.

Nach 1-2 Stunden (abhängig von der Lufttemperatur und der Belüftung des Raumes) ist der Boden trocken und kann begangen werden. Wischen Sie den Boden mindestens 2 Tage lang nicht.

Die Anwendung von Vitanova Listone Giordano® trägt zur Homogenisierung des Bodens bei, so dass keine Politur oder sonstige Anwendung erforderlich ist.

**1 Liter des Produkts reicht aus, um eine Fläche von ca. 25-30 m<sup>2</sup> zu beschichten.**

Bewahren Sie das Produkt verschlossen in der Originalverpackung an einem kühlen Ort auf, geschützt vor Frost und UV-Strahlen. Es kann bis zu 2 Jahre ab dem Produktionsdatum (siehe Etikett unter der Dose) aufbewahrt werden.

**Nach dem Öffnen des Behälters ist das Produkt innerhalb von 12 Monaten verwendbar.**

Die mögliche Ursache für die Verformung der Flaschen hängt mit der Verwendung von recyceltem Kunststoff zusammen, was die Eigenschaften des enthaltenen Produkts in keiner Weise beeinträchtigt.

Eine englische Videoanleitung zur Anwendung finden Sie im **Video-Tutorial**

<https://vimeo.com/413261708>



## **REVIVO**

Ein spezielles, natürliches Öl-Wachs-Produkt auf Wasserbasis pflegt und schützt den Parkettboden Listone Giordano® mit Oleonature Finish.

Seine regelmäßige Anwendung trägt dazu bei, das homogene Aussehen der Oberfläche trotz der natürlichen Abnutzung durch die Begehung zu erhalten und die spezielle Schutzbehandlung wiederherzustellen, die als letzte Schicht der Oleonature-Beschichtung aufgetragen wurde.

Das Produkt dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.

**Verwenden Sie dieses Produkt mindestens alle 6 Monate.**

Auf jeden Fall muss Revivo Listone Giordano® immer dann angewendet werden, wenn der Bodenbelag im Gegenlicht erste Anzeichen von Abnutzung durch den täglichen Gebrauch oder durch Trockenheit aufweist oder Staub und Schmutz festhält oder eine geringere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten aufweist.

Bei mittlerer und starker Beanspruchung empfehlen wir häufigere Wartungsarbeiten.

Vor dem Auftragen staubsaugen und dann die Oberfläche des Bodens gründlich mit Green Bio Listone Giordano® in doppelter Dosierung gemäß den obigen Anweisungen reinigen. Verwenden Sie Revivo Listone Giordano® immer bei Temperaturen über +15°C. Wenn die Lufttemperatur über ca. 25°C liegt oder eine starke Belüftung oder direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, kann sich die Trocknungszeit des Produkts verkürzen und es muss in jedem Fall

mit größerer Sorgfalt aufgetragen werden.

**Vor jedem Gebrauch die Flasche gut schütteln und umdrehen (bis alle Rückstände am Boden der Flasche aufgelöst sind).**

**Warten Sie nach dem Waschen, bis der Boden vollständig trocken ist.** Mit dem Mikrofasertuch Listone Giordano® oder einem fusselfreien Baumwolltuch unter einer langstieligen Fußbodenbürste **eine dünne Schicht Revivo Listone Giordano® pur gleichmäßig in Richtung der Maserung des Holzes auftragen.** Bei einer kleinen Fläche kann das Verteilen von Hand erfolgen (ohne die langstielige Bodenbürste).

Wir empfehlen, Revivo Listone Giordano® nur in begrenzter Menge aufzutragen, da es in die Bürsten eindringen kann und somit schwer zu entfernen ist. Nach dem Auftragen des Produkts sollte die Oberfläche des Bodens leicht feucht aussehen. Nach 1-2 Stunden (abhängig von der Lufttemperatur und der Raumbelüftung) ist der Boden trocken und kann begangen werden. Wischen Sie den Boden mindestens 2 Tage lang nicht.

Die oben beschriebene Anwendung von Revivo Listone Giordano® trägt zur Homogenisierung des Bodens bei; eine Politur oder eine andere Anwendung ist daher nicht erforderlich.

**1 Liter des Produkts reicht aus, um eine Fläche von ca. 25-30 m<sup>2</sup> zu beschichten.**

Bewahren Sie das Produkt verschlossen in der Originalverpackung an einem kühlen Ort auf, geschützt vor Frost und UV-Strahlen. **Es verfällt nach 2 Jahren** ab dem Produktionsdatum (siehe Etikett unter der Dose).

**Nach dem Öffnen der Verpackung ist das Produkt innerhalb von 12 Monaten verwendbar.**

Die mögliche Ursache für die Verformung der Flaschen hängt mit der Verwendung von recyceltem Kunststoff zusammen, was die Eigenschaften des enthaltenen Produkts in keiner Weise beeinträchtigt.

Eine englische Videoanleitung zur Anwendung finden Sie im Video-Tutorial:

<https://vimeo.com/444175262>



**CM 01 – November 2024**

Alle oben genannten Produkte sind zwar nicht als gefährlich oder entflammbar eingestuft, sollten jedoch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Kontakt mit den Augen sofort und gründlich waschen.

Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen beruhen auf der Forschung und Erfahrung des Unternehmens.

Sie ist jedoch nur für allgemeine Zwecke gedacht, da es unmöglich ist, alle Umgebungs- und Installationsvariablen vorherzusagen.